


Vitrina Refrigerada Doble Función Convenience Gourmet **GGER**

 Revestimiento interno
 en acero inoxidable 430

 Doble vidrios
 bajo emisivo

 Iluminación LED
 perímetro vertical

Detalle trasero



Conservación y exposición de tortas, dulces y productos de
 confitería o bebidas, fiambres y productos lácteos
 Temperatura: Bolos: Tortas: +5º a +10ºC [41º a 50ºF]
 Bebidas: 0º a +7ºC [32º a 44,6ºF]

Refrigeración: Aire Forzado
 Control de temperatura: Controlador electrónico

Descongelamiento: Automático
 Iluminación: LED perimetral con interruptor
 Doble vidrios Low-E (bajo emisivo) con serigrafía
 Estantes regulables en vidrio templado: 3 niveles
 Puertas de acero inyectado con corrediza (interno acero
 inoxidable 430, externo Chapa prepintada)
 Base acoplada en Chapa prepintada negra, con paso de aire en
 Acero inoxidable 304 cepillado
 Pies niveladores y ruedas giratorias
 Vidrios templados sujetos a condensación

Detalle ruedas / Pies niveladores



	GGER-070	GGER-100	GGER-150	GGER-200
Modelo 127V	80329.XX.1	80330.XX.1	80931.XX.1	80990.XX.1
Modelo 220V	80329.XX.2	80330.XX.2	80931.XX.2	80990.XX.2
Frente (in) / (mm)	27,55 / 700	39,37 / 1000	59,05 / 1500	78,74 / 2000
Profundidad (in) / (mm)	30,90 / 785	30,90 / 785	30,90 / 785	30,90 / 785
Altura (in) / (mm)	49,52 / 1258	49,52 / 1258	49,52 / 1258	49,52 / 1258
Peso neto (lbs) / (kg)	249,12 / 113	324,08 / 147	462,97 / 210	584,22 / 265
Voltaje (V)	127 220	127 220	127 220	127 220
Frecuencia (Hz)	60 50 ou 60	60 50 ou 60	60 50 ou 60	60 50 ou 60
Consumo de KWh/día	8,0	10,8	13,60	15,60
Clase	4	4	4	4

Producto destinado a uso comercial.

